

EVERCLEAR 350

Curador - sellador acrílico para concreto decorativo, base solvente exento de VOC

COMPUESTOS CURADORES Y
SELLADORES

EVERCLEAR 350

TX40T554

Descripción

EVERCLEAR 350 es un curador sellador acrílico de altos sólidos que protege y mejora la apariencia del concreto con un sello duro y de mayor durabilidad que los productos curadores selladores estándar.

EVERCLEAR 350 está diseñado para realzar el color del concreto estampado, el agregado expuesto y los pavimentos de concreto coloreado, haciendo lucir las superficies con una mejor apariencia.

Tiene como base un solvente exento de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles).

EVERCLEAR 350 es también un excelente sellante para concreto residencial, andenes y patios; **EVERCLEAR 350** protege del tráfico y el medio ambiente mientras permite al concreto respirar.

EVERCLEAR 350 no amarilla y da una apariencia satinada resaltando el color y textura del concreto pero sin excesivo brillo o deslizamiento.

EVERCLEAR 350 cumple los requerimientos de las siguientes especificaciones:

USDA para uso en bodegas de almacenamiento de comida.

Cumple con las especificaciones VOC de acuerdo con EPA 40 CFR, parte 59, tabla 1, subparte D, para compuestos curadores y selladores debido a que usa un solvente exento de VOC.

EVERCLEAR 350 cumple con las normas ASTM C-1315, Tipo 1, Clase A y ASTM C-309, Tipo 1, Clase A y B

Información Técnica

Los siguientes resultados fueron obtenidos bajo condiciones de laboratorio:

Tiempo de secado a 22°C y 50% de humedad relativa : Menor a 1 hora

Repintado : 4 – 24 horas

Tráfico peatonal : 4 – 6 horas

Tráfico vehicular : 6 – 10 horas

Contenido VOC : Menor a 700 g/l

Adherencia a concreto : Excelente

Resistencia a solventes : Mínima

Resistencia a amarillamiento : Excelente

Usos

- Concreto estampado
- Caminos de entrada
- Andenes
- Pavimentos de concreto
- Sobrecapas decorativas de concreto
- Terrazas
- Concreto coloreado con ácidos
- Piedra natural

OFICINA PRINCIPAL:

Calle 20C N° 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.

PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID GROUP
TOXEMENT

EVERCLEAR 350

Curador - sellador acrílico para concreto decorativo, base solvente exento de VOC

COMPUESTOS CURADORES Y
SELLADORES

EVERCLEAR 350

TX40T554

Ventajas

- Formulación con acrílico puro lo cual garantiza una película que no amarilla y permite que la humedad en el concreto endurecido se evapore.
- Realza la apariencia del concreto coloreado.
- Fácil de aplicar.
- Dureza y durabilidad superior a la de los curadores selladores estándar.

Rendimiento

El rendimiento puede variar dependiendo de la porosidad y textura de la superficie.

1ra. Capa : 125 g/m² – 150 g/m²

2da. Capa : 100 g/m² – 120 g/m²

El rendimiento del **EVERCLEAR 350** puede variar dependiendo de la rugosidad de la superficie.

Nota: Excesos o aplicaciones muy delgadas pueden causar un desempeño inapropiado del producto.

Aplicación

Preparación de la superficie

- La superficie debe estar limpia y libre de agua empozada.
- **EVERCLEAR 350** no puede ser aplicado sobre compuestos curadores.
- Cuando se vaya a aplicar **EVERCLEAR 350** sobre concreto nuevo, la superficie debe estar libre de residuos o agentes desmoldantes.
- Aplicar asegurando un cumplimiento uniforme con fumigadora industrial, pistola airless o con rodillo resistente a solventes.
- La primera capa de **EVERCLEAR 350** actúa como un Primer para la segunda capa.
- Permita que la primera capa seque al tacto antes de aplicar la segunda capa.

Recomendaciones Especiales

- El color final de la aplicación del **EVERCLEAR 350** depende del color del concreto.
- Para sellar el concreto sin cambiar su apariencia, se recomienda el uso de un penetrante como EUCOGUARD 100 de TOXEMENT.
- Exceso de material durante la aplicación puede conducir a un curado inapropiado y decoloración.
- No aplique cuando la temperatura de la superficie de concreto o el ambiente esté por debajo de 4°C o cuando se espera lluvia dentro de las siguientes 12 horas luego de la aplicación.
- **EVERCLEAR 350** se debe aplicar en ambientes con buena ventilación y lejos de la llama abierta. Si no es posible utilizar material con solvente, utilice LUSTER SEAL WB de TOXEMENT.
- Si va a aplicar en lugares cerrados, bloquee los ductos para no distribuir el solvente a lo largo de la edificación.
- **EVERCLEAR 350** no se debe aplicar sobre concretos que posteriormente recibirán toppings, recubrimientos epóxicos o poliméricos, en este caso utilice como curador EUCO CURADOR ER de TOXEMENT.
- **EVERCLEAR 350** es compatible con tapetes, baldosas y adhesivos; se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad.
- Altos niveles de humedad en la losa o niveles freáticos pueden causar descascamiento del producto.
- En todos los casos consultar la Hoja de Seguridad del Producto antes de su uso.

OFICINA PRINCIPAL:

Calle 20C Nº 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.

PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID GROUP
TOXEMENT

EVERCLEAR 350

Curador - sellador acrílico para concreto decorativo, base solvente exento de VOC

COMPUESTOS CURADORES Y
SELLADORES

Manejo y Almacenamiento

EVERCLEAR 350 debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado.

Vida útil en almacenamiento:

- 1 año en su envase original.

Presentación

Cuñete: 16 kg

Las Hojas Técnicas de los productos TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Abril 5 de 2016

EVERCLEAR 350

TX40T554

OFICINA PRINCIPAL:

Calle 20C N° 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.

PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID GROUP
TOXEMENT