

# MANTO ASFALTICO CON ALUMINIO 3 MM

Manto impermeabilizante auto protegido por un foil de aluminio

IMPERMEABILIZACION DE PLACAS Y  
CUBIERTAS

## Descripción

**MANTO ASFALTICO** es un manto impermeabilizante auto protegido por un foil de aluminio, asfalto modificado y refuerzo central en polietileno, terminado en su lado inferior por una película antiadherente de polietileno. Para impermeabilización de superficies que van a quedar expuestas a los rayos UV.

## Información Técnica

Calibre de la lámina : 3 mm +/- 0.03 cm  
Peso del rollo : 34 kg +/- 10%  
Peso m<sup>2</sup> : 3.4 kg/m<sup>2</sup> +/- 10%  
Temperatura de Servicio : Todas las temperaturas ambiente.

## Usos

- Impermeabilización de cubiertas, terrazas, viga canales.
- Fabricación de flanches.
- Re impermeabilización de cubiertas en teja de fibrocemento o lámina metálica.

## Ventajas

**MANTO ASFALTICO CON ALUMINIO 3 MM** presenta las siguientes ventajas:

- Asfalto modificado.
- Foil de aluminio reflectivo.
- Gran flexibilidad y elongación.
- Muy buena adherencia.
- Fácil de instalar.
- Admite tránsito peatonal esporádico, únicamente circulación normal de mantenimiento.
- No se negrea por hongos.
- Puede usarse como revestimiento de ductos de aire acondicionado.
- Es aislante térmico.

## Rendimiento

Rollos de 9.10 m de largo x 1.10 m de ancho (10 m<sup>2</sup>), útiles 9 m<sup>2</sup> (Traslapo 10 cm). El rollo podrá tener máximo un empalme.

## Aplicación

### Preparación de la superficie

- Asegúrese que la superficie cumple con las características de aplicación.
- La superficie a impermeabilizar debe ser imprimada con una capa de EMULSION ASFALTICA de TOXEMENT.

### Aplicación

- Fundir la capa inferior de la lámina con el calor de la llama del soplete a gas, cuidando de no llegar al alma central por demasiada llama. Se debe tener especial atención en la unión de los traslapos.
- Nunca deben coincidir 4 puntas de terminación del manto en un mismo punto.
- Se debe empezar a instalar el manto por la parte inferior de la superficie.

MANTO ASFALTICO CON  
ALUMINIO 3 MM

TX40T738

#### OFICINA PRINCIPAL:

Calle 20C Nº 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.

PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

[WWW.TOXEMENT.COM.CO](http://WWW.TOXEMENT.COM.CO)



EUCLID GROUP  
TOXEMENT

# MANTO ASFALTICO CON ALUMINIO 3 MM

Manto impermeabilizante auto protegido por un foil de aluminio

IMPERMEABILIZACION DE PLACAS Y  
CUBIERTAS

## Recomendaciones Especiales

- Usar zapatos planos de caucho y no dejar objetos afilados o con puntas en la superficie impermeabilizada (tornillos, alambres, etc.).
- Cambios en la tonalidad del foil son normales y no afectan el desempeño del producto.
- En todos los casos consultar la Hoja de Seguridad del Producto antes de su uso.

## Manejo y Almacenamiento

**MANTO ASFALTICO CON ALUMINIO 3 MM** debe almacenarse en su envase original, protegido de la intemperie y en posición horizontal.

Vida útil en almacenamiento:

- 1 año.

## Presentación

Rollos de 9.10 m de largo x 1.10 m de ancho (10 m<sup>2</sup>)

Las Hojas Técnicas de los productos TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web [www.toxement.com.co](http://www.toxement.com.co) para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Mayo 16 de 2017

MANTO ASFALTICO CON  
ALUMINIO 3 MM

TX40T738

### OFICINA PRINCIPAL:

Calle 20C N° 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.

PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

[WWW.TOXEMENT.COM.CO](http://WWW.TOXEMENT.COM.CO)



EUCLID GROUP  
TOXEMENT