

EUCON AMP

Aditivo plastificante – incorporador de aire para mortero seco

ADITIVOS

EUCON AMP

TX40T525

Descripción

EUCON AMP es un aditivo en polvo a base de resinas orgánicas, diseñado para ser dosificado a morteros secos premezclados.

Información Técnica

Apariencia : Polvo grisáceo fino libre de cloruros.

Usos

EUCON AMP está diseñado para todo tipo de morteros secos premezclados como son:

- Morteros impermeables.
- Morteros de revoco.
- Morteros de albañilería.
- Morteros bombeados.

Ventajas

- Permite fabricar morteros de excelente calidad y homogeneidad.
- Los morteros fabricados con **EUCON AMP** tienen excelente manejabilidad, trabajabilidad y tixotropía.
- Las mezclas fabricadas con **EUCON AMP** no segregan y producen morteros de alta cohesividad.
- Permite fabricar morteros de baja permeabilidad y reducir agua para aumentar la resistencia de los mismos.
- Incorpora pequeñas burbujas de aire de manera controlada.

Dosificación

EUCON AMP se dosifica entre 1,0% y 2,0% del peso del cemento; se recomienda hacer pruebas para establecer la dosis óptima según el uso.

Aplicación

EUCON AMP se dosifica directamente en la fabricación del mortero premezclado seco.

Recomendaciones Especiales

- Usar el **EUCON AMP** para morteros secos premezclados.
- Para conseguir una impermeabilidad total, se recomienda el uso de la línea de impermeabilización de TOXEMENT.
- En todos los casos consultar la Hoja de Seguridad del producto antes de su uso.

Manejo y Almacenamiento

EUCON AMP debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado, sobre estibas y en ambiente seco.

Vida útil en almacenamiento:

- 6 meses.

OFICINA PRINCIPAL:

Calle 20C Nº 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.

PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID GROUP
TOXEMENT

EUCON AMP

Aditivo plastificante – incorporador de aire para mortero seco

Presentación

Bolsa: 30 kg.

Las Hojas Técnicas de los productos TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Febrero 3 de 2016

ADITIVOS

EUCON AMP

TX40T525

OFICINA PRINCIPAL:

Calle 20C Nº 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.
PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID GROUP
TOXEMENT