

EUCON WR 65

Aditivo reductor de agua de rango medio y retardante

ADITIVOS

Descripción

EUCON WR 65 es un aditivo líquido, reductor de agua, de prolongado tiempo de manejabilidad para concreto. **EUCON WR 65** es un polímero orgánico modificado que ha sido formulado para dar un óptimo desempeño en concretos que requieren reducir agua o que va a ser trabajado en ambientes de alta temperatura.

EUCON WR 65 no contiene cloruros.

EUCON WR 65 cumple con las especificaciones de la norma ASTM C-494 Tipo B y D.

Información Técnica

Apariencia : Líquido de color café
Densidad : 1.15 kg/l +/- 0.02 kg/l

Usos

- Concreto de uso general y/o concreto arquitectónico.
- Concreto que requiere un fraguado prolongado y mayor tiempo de manejabilidad.
- Aplicaciones de concreto en clima cálido o donde se requiera largo tiempo para su colocación.

Ventajas

EN CONCRETO FRESCO

- Mejora el terminado y la apariencia.
- Incrementa trabajabilidad.
- Reduce el requerimiento de agua.
- Reduce la segregación.
- Compatible con otros aditivos.
- Permite reducción de agua mayor al 10%.
- Incrementa el desarrollo de resistencias mecánicas.
- Fraguado retardado en las dosis recomendadas.

Dosificación

EUCON WR 65 se dosifica de 0,2% al 0,5% del peso del cemento, es decir, de 100 g a 250 g por saco de cemento de 50 kg, según la reducción de agua o retardo requerido.

Se recomienda hacer ensayos previos a la utilización con el fin de establecer la dosis óptima.

Aplicación

EUCON WR 65 debe ser adicionado en el agua de amasado preferiblemente o al concreto antes de la colocación. No se debe adicionar directamente al cemento o al mismo tiempo con otros aditivos.

EUCON WR 65 puede ser dosificado con equipo automático para garantizar uniformidad en el trabajo.

EUCON WR 65

TX40T616

EUCON WR 65

Aditivo reductor de agua de rango medio y retardante

Recomendaciones Especiales

- La dosis óptima se debe establecer haciendo ensayos previos en el sitio de trabajo.
- No adicione simultáneamente con otros aditivos.
- En todos los casos consultar la Hoja de Seguridad del Producto antes de su uso.

Manejo y Almacenamiento

EUCON WR 65 debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado, en lugares frescos, bajo techo.

Vida útil en almacenamiento:

- 1 año en su envase original.
- 6 meses a granel.

Presentación

Tambor: 220 kg.
Granel

Las Hojas Técnicas de los productos TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Febrero 3 de 2016

ADITIVOS

EUCON WR 65

TX40T616

OFICINA PRINCIPAL:

Calle 20C N° 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.
PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID GROUP
TOXEMENT