

# EUCOCLEANER CS

Rinse multipropósito para superficies con sellantes o lacas

TRATAMIENTOS PARA MUROS

## Descripción

**EUCOCLEANER CS** es una mezcla especial que se emplea como rinse para lavar, desmanchar y renovar tanto fachadas como pisos en ladrillo que hayan sido tratadas con sellantes o lacas.

Este producto se puede usar en ladrillo, concreto o piedra natural.

## Información Técnica

Densidad : 0.98 kg/l – 1.08 kg/l

pH : Menor a 1

## Usos

**EUCOCLEANER CS** es recomendado como:

- Remover pinturas, residuos de sellantes base acrílica o vinílica.
- Tratamiento en fachadas nuevas de ladrillo que requieran remoción de eflorescencias blancas, resultantes de antiguas humedades.
- Remover manchas negras por efecto de elementos metálicos.
- También se usa para remover manchas causadas por mal uso de ácidos de limpieza.

## Ventajas

- Mejora la apariencia de la fachada o piso, renovando las superficies.
- Retira la mayoría de las manchas que se presentan en las fachadas con una sola operación.
- Disminuye el volumen de agua necesario para el enjuague, debido a los componentes especiales del producto.

## Rendimiento

El rendimiento de **EUCOCLEANER CS** sin diluir es de 3 m<sup>2</sup>/litro a 5 m<sup>2</sup>/litro. Con una dilución 1 : 1 es de 6 m<sup>2</sup>/litro a 10 m<sup>2</sup>/litro.

Para superficies con sellantes se recomienda aplicar el producto puro o con una dilución máxima de 1 : 2 en agua, de acuerdo al tipo de sellante a remover.

Para superficies de piedra muñeca o con sellantes débiles se recomienda aplicar el producto con una dilución de 1 : 1 o máximo de 1 : 2 en agua, de acuerdo al tipo de mancha a remover.

Se recomienda efectuar pruebas en obra con el fin de obtener la dilución adecuada, de acuerdo a la superficie a intervenir.

Estos rendimientos son aproximados, dado que dependerán del tipo y estado de la superficie y condiciones medio ambientales de la aplicación.

## Aplicación

### Preparación de la Superficie.

- La superficie debe estar seca tanto interna como externamente.
- La superficie debe estar libre de grasas, partículas sueltas, materiales orgánicos (algas, vegetación, tierra).

EUCOCLEANER CS

TX40T573

### OFICINA PRINCIPAL:

Calle 20C N° 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.

PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

[WWW.TOXEMENT.COM.CO](http://WWW.TOXEMENT.COM.CO)



EUCLID GROUP  
TOXEMENT

# EUCOCLEANER CS

Rinse multipropósito para superficies con sellantes o lacas

## Aplicación

**EUCOCLEANER CS** está técnicamente diseñado para tener un excelente desempeño en cualquiera de sus formas de aplicación: Puro o diluido.

**EUCOCLEANER CS** se aplica con tapete áspero, cepillo de cerda plástica o esponja, sobre áreas pequeñas y de arriba hacia abajo.

Permitir que el producto actúe por dos minutos (aproximadamente) frotando con cepillo de cerda plástica, hasta que se disuelvan las manchas o residuos de sellantes. Sobre superficies con alta resistencia, se puede utilizar cepillo de cerda metálica.

Enjuagar tres veces con agua limpia y frotar la superficie en cada enjuague con un tapete áspero o cepillo de cerda plástica.

Para manchas persistentes, repita la operación.

Si se tiene previsto el uso de hidrolavadora o manguera se debe cuidar de no saturar la fachada, manejar presiones mínimas e instalar una boquilla tipo abanico.

Evite que el **EUCOCLEANER CS** se seque sobre la superficie. Si esto pasa, rehumedezca el área con el mismo producto y enjuague.

## Recomendaciones Especiales

- Permitir que la fachada esté bien seca antes de aplicar un hidro-repelente como LIMESTONE PLUS o LIMESTONE W de TOXEMENT, o un sello en el piso. Se debe esperar 4 días mínimo en condiciones de buen tiempo.
- Las fachadas a ser tratadas deben estar libres de filtraciones o humedades.
- Proteger todos los elementos metálicos adosados a la fachada como ventanería, puertas y otros del contacto con el producto.
- El producto causa manchas irreversibles si entra en contacto con perfiles, ventanas, pinturas y otros.
- No utilizar ácido nítrico u otras sustancias oxidantes. Para la aplicación de **EUCOCLEANER CS** es indispensable utilizar los elementos de seguridad necesarios para el manejo de sustancias ácidas (guantes, máscara antigases, overol, etc).
- Se deben tomar todas las precauciones en el manejo de ácidos descritas en la Hoja de Seguridad del Producto.
- **EUCOCLEANER CS** no se debe usar en el enjuague de los utensilios de limpieza.
- Aplicar EUCOCLEANER SS de TOXEMENT sobre superficies que no hayan sido tratadas con sellantes o lacas.
- **EUCOCLEANER CS** por su composición es peligroso se debe usar para su manipulación elementos de protección como guantes de caucho, gafas protectoras y ropa adecuada (delantal de hule).
- **EUCOCLEANER CS** es incompatible con ácido nítrico concentrado.
- En todos los casos consultar la Hoja de Seguridad del Producto antes de su uso.

## Manejo y Almacenamiento

**EUCOCLEANER CS** debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado, bajo techo, en lugar fresco y seco. No apilar más de tres productos.

Vida útil en almacenamiento:

- 1 año en condiciones óptimas de almacenamiento.

## Presentación

Garrafa : 4 kg  
Garrafa : 20 kg  
Tambor : 200 kg

TRATAMIENTOS PARA MUROS

EUCOCLEANER CS

TX40T573

### OFICINA PRINCIPAL:

Calle 20C N° 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.

PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

[WWW.TOXEMENT.COM.CO](http://WWW.TOXEMENT.COM.CO)



EUCLID GROUP  
TOXEMENT

# EUCOCLEANER CS

Rinse multipropósito para superficies con sellantes o lacas

Las Hojas Técnicas de los productos TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web [www.toxement.com.co](http://www.toxement.com.co) para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Marzo 1 de 2016

TRATAMIENTOS PARA MUROS

EUCOCLEANER CS

TX40T573

**OFICINA PRINCIPAL:**

Calle 20C N° 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.

PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

[WWW.TOXEMENT.COM.CO](http://WWW.TOXEMENT.COM.CO)



**EUCLID GROUP  
TOXEMENT**