

EUCOCLEANER LC

Limpiador para fachadas nuevas en ladrillo claro

TRATAMIENTOS PARA MUROS

EUCOCLEANER LC

TX40T574

Descripción

EUCOCLEANER LC es una mezcla de ácidos inorgánicos y aditivos especiales que se emplea para lavar y desmanchar fachadas en ladrillo que no hayan sido tratadas con sellantes o lacas. Elimina residuos de cemento adherido a la superficie del ladrillo, también evita la fijación de sales amarillas y verdes originadas en su mayoría por la presencia de coloides de vanadio.

Información Técnica

Densidad : 1.1 kg/l – 1.2 kg/l
pH : Menor a 1

Usos

EUCOCLEANER LC es recomendado como:

- Tratamiento en fachadas nuevas de ladrillo claro que requieran remoción de residuos de mortero de pega.
- También se usa para la limpieza de pisos nuevos de adoquín claro o tableta.

Ventajas

- Permite retirar con facilidad los residuos de cemento.
- Resalta el color del ladrillo dando una mejor apariencia a la superficie.
- Retira y encapsula las manchas amarillas y verdes de las sales de vanadio presentes en las fachadas.
- Minimiza la fijación de sales de vanadio a la superficie.
- Disminuye el volumen de agua necesario para el enjuague, debido a los componentes especiales del producto.

Rendimiento

El rendimiento de **EUCOCLEANER LC** sin diluir es de 3 m²/litro a 5 m²/litro. Con una dilución 1 : 1 es de 6 m²/litro a 10 m²/litro.

Se recomienda efectuar pruebas en obra con el fin de obtener la dilución adecuada, de acuerdo a la superficie a intervenir.

Estos rendimientos son aproximados, dado que dependerán del tipo y estado de la superficie y condiciones medio ambientales de la aplicación.

Aplicación

Preparación de la Superficie.

- El ladrillo debe estar seco tanto interna como externamente.
- El pañete (revoque) interior de la fachada debe tener por lo menos 28 días de aplicado, cuando éste tratamiento se requiera.
- La superficie debe estar libre de grasas, partículas sueltas, materiales orgánicos (algas, vegetación, tierra), residuos gruesos de morteros o cualquier contaminante.
- La limpieza se puede efectuar por medios manuales como cepillo de cerdas duras, espátula y otros.
- Se debe proteger con plástico los elementos metálicos, vidrios, puertas, ventanas y pisos.

EUCOCLEANER LC

Limpiador para fachadas nuevas en ladrillo claro

Aplicación

EUCOCLEANER LC está técnicamente diseñado para tener un excelente desempeño en cualquiera de sus formas de aplicación: Puro o diluido.

Para tratar una superficie altamente contaminada se recomienda la utilización de **EUCOCLEANER LC** puro. Se puede realizar una dilución de 1 : 1 en agua, de acuerdo al resultado de las pruebas previas realizadas en obra, para determinar la dosificación adecuada.

EUCOCLEANER LC se aplica con tapete áspero, cepillo de cerda plástica o esponja, sobre la superficie previamente humedecida, frotando para remover las manchas amarillas y se facilite retirar los residuos de cemento con espátula.

Enjuagar tres veces con agua limpia y frotar el ladrillo o adoquín con un pedazo de alfombra o con cepillo durante el enjuague. No dejar secar el **EUCOCLEANER LC** sobre el muro, si se seca, humedecer con el producto y enjuagar.

Si se tiene previsto el uso de hidrolavadora o manguera se debe cuidar de no saturar la fachada, manejar presiones mínimas e instalar una boquilla tipo abanico.

Recomendaciones Especiales

- Permitir que la fachada esté bien seca antes de aplicar un hidro-repelente como LIMESTONE PLUS o LIMESTONE WB de TOXEMENT. Se debe esperar 4 días mínimo.
- Las fachadas a ser tratadas deben estar libres de filtraciones o humedades.
- Proteger todos los elementos metálicos adosados a la fachada como ventanería, puertas y otros del contacto con el producto.
- El producto causa manchas irreversibles si entra en contacto con perfiles, ventanas, pinturas y otros.
- **EUCOCLEANER LC** no se puede mezclar con otros productos o ácidos.
- No utilizar ácido muriático para lavar o desmanchar ladrillo claro.
- Para la aplicación de **EUCOCLEANER LC** es indispensable utilizar los elementos de seguridad necesarios para el manejo de sustancias ácidas (guantes, máscara antigases, overol, etc).
- Se deben tomar todas las precauciones en el manejo de ácidos descritas en la Hoja de Seguridad del Producto.
- **EUCOCLEANER LC** no se debe usar en el enjuague de los utensilios de limpieza.
- Aplicar **EUCOCLEANER LC** sobre superficie que no hayan sido tratadas con sellantes o lacas.
- **EUCOCLEANER LC** por su composición es corrosivo; se debe usar para su manipulación elementos de protección como guantes de caucho, gafas protectoras y ropa adecuada (delantal de hule).
- En todos los casos consultar la Hoja de Seguridad del Producto antes de su uso.

Manejo y Almacenamiento

EUCOCLEANER LC debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado, bajo techo, en lugar fresco y seco. No apilar más de tres productos.

Vida útil en almacenamiento:

- 1 año en condiciones óptimas de almacenamiento.

Presentación

Garrafa : 4.4 kg
Garrafa : 22 kg
Tambor : 220 kg

TRATAMIENTOS PARA MUROS

EUCOCLEANER LC

TX40T574

OFICINA PRINCIPAL:

Calle 20C N° 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.

PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID GROUP
TOXEMENT

EUCOCLEANER LC

Limpiador para fachadas nuevas en ladrillo claro

Las Hojas Técnicas de los productos TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Marzo 1 de 2016

TRATAMIENTOS PARA MUROS

EUCOCLEANER LC

TX40T574

OFICINA PRINCIPAL:

Calle 20C N° 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.

PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

WWW.TOXEMENT.COM.CO



**EUCLID GROUP
TOXEMENT**