

LIMESTONE

Repelente de agua para fachadas

TRATAMIENTOS PARA MUROS

LIMESTONE

TX40T072

Descripción

LIMESTONE es un líquido transparente que se emplea como hidrófugo acoloro para repeler el agua lluvia de fachadas y superficies exteriores de edificaciones.

Información Técnica

Color : Transparente
Densidad : 1.020 kg/l +/- 0.01 kg/l

Usos

LIMESTONE es recomendado como repelente de agua para fachadas y paredes de concreto, mortero, piedra, mármol, cal o carburo.

La aplicación de una sola capa evita la formación de manchas debidas a la acumulación de polvo, hollín, algas y otros microorganismos e impide el descascaramiento y la aparición de parches de sales solubles.

Ventajas

- Repele el agua lluvia en fachadas actuando como una barrera contra la humedad exterior.
- Evita las manchas debidas al polvo, hollín mugre y la formación de hongo.
- No cambia el color ni la apariencia de las superficies tratadas.
- Permite que los muros y mampostería transpiren eliminando las manchas por formación de sales, puesto que reviste las superficies internas de poros y capilares.
- Su acción protectora dura de 4 a 5 años.
- No es inflamable.
- Minimiza la eflorescencia.
- Mantiene limpia la fachada.

Rendimiento

Sobre superficies lisas: Aproximadamente 200 g/m² (20 m²/gal).

Sobre superficies porosas: Aproximadamente 260 g/m² (15 m²/gal).

El rendimiento puede variar dependiendo de la absorción de la superficie.

Aplicación

Preparación de la superficie

LIMESTONE viene listo para usar, las superficies deben estar limpias, libres de polvo, hollín, mugre, grasa, etc. Para lo cual se recomienda lavar completamente la fachada hasta dejarla tal como se quiera que luzca después de la aplicación del producto.

Aplicación

Se aplica con brocha o aspersor en una sola capa y sobre la superficie completamente seca, dejándolo reaccionar por un mínimo de 24 horas.

OFICINA PRINCIPAL:

Calle 20C Nº 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.
PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID GROUP
TOXEMENT

LIMESTONE

Repelente de agua para fachadas

Dependiendo de la porosidad y absorción del sustrato se puede requerir más de una capa, siempre y cuando se realicen pruebas preliminares que así lo demuestren.

En caso de superficies rugosas consulte el Departamento Técnico de TOXEMENT.

Recomendaciones Especiales

- No diluir el producto.
- Lavar la superficie a tratar con agua y jabón hasta darle la presentación final.
- La ventanería y marcos metálicos (especialmente de aluminio) deben protegerse de la acción del producto; en caso de contacto directo limpiar con agua rápidamente.
- Con el fin de evitar la absorción de sales procedentes del mortero de pega, se recomienda saturar con agua los ladrillos de las fachadas antes de iniciar las obras de mampostería.
- **LIMESTONE** debe aplicarse sobre superficies completamente secas.
- Para evitar manchado por arrastre de cales de los morteros de pega a los ladrillos preferiblemente aplique con aspersor.
- Para fachadas cuyo interior no lleva pañete quedando también el ladrillo a la vista, es necesario impermeabilizar integralmente el mortero de pega con TOXEMENT POLVO o TOXEMENT 1A de TOXEMENT. Para mayor facilidad puede pegarse el ladrillo con LISTOC 210 mortero listo impermeable de TOXEMENT.
- No se recomienda lavar la superficie sobre la que se va a aplicar el producto con ácido, puede dejar residuos que manchan la superficie.

Manejo y Almacenamiento

LIMESTONE debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo.

Vida útil en almacenamiento:

- 6 meses en su envase original.

Presentación

Garrafa plástica: 4 kg
Garrafa plástica: 19 kg
Tambor metálico: 220 kg

Las Hojas Técnicas de los productos TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Marzo 1 de 2016

TRATAMIENTOS PARA MUROS

LIMESTONE

TX40T072

OFICINA PRINCIPAL:

Calle 20C N° 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.
PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID GROUP
TOXEMENT